

見 積 書

ルネス・ピース醍醐管理組合

理事長 御 中

令和 6 年 1 月 13 日

下記の通り御見積申し上げます。
何卒ご用命下さいます様
お願い申し上げます。

京都市伏見区×××××

株式会社 × × × ×

代表取締役 × × × ×

電話 (075)000-0000

FAX (075)000-0000

発注 No.	修繕名	金額
No.00×××	ルネス・ピース醍醐 ただし、廊下灯ダウンライト型1台取替工事	22,123
		↓
		約 2万円の工事
No.01×××	ルネス・ピース醍醐 ただし、廊下灯ダウンライト型37台取替工事	499,791
		↓
		約 50万円の工事
2 件	見積合計金額	521,914

見積 内訳書

発注番号 No.00XXXX

京都市伏見区××××××
株式会社 × × × ×
代表取締役 × × × ×

No. 1

見積 内訳書

発注番号 No.01XXXX

京都市伏見区××××××
株式会社 × × × ×
代表取締役 × × × ×

No. 1

LRD3203NLE1 ダウンライト 1台

monotaro.com/p/1332/7355/

現場を支えるネットストア モノタロウ

取扱点数 2217万点 当日出荷 666,000点 翌日出荷 569,000点

ログイン 初めてのお客様へ 新規登録

マイページ 定期注文 ご購入履歴

WEB チャット ご利用ガイド お問い合わせフォーム 専任スタッフが対応 お届け・お支払いよくあるご質問 選べる商品クーポン

1回7,000円(税抜)ご購入でさらにお得に! 同じ月なら 何回買っても送料無料!

欲しいものがすぐ届く! 当日出荷666万点

毎月の経費精算が楽になる! 法人・個人事業主なら 請求書払いOK

今すぐカンタン登録

すべてのカテゴリ 商品名、キーワード、商品番号 検索 バスケット 買ったもの お気に入り

マイページ 印刷用ページ

お客様と同じ商品を見た人はこんな商品もチェックしています

- 万能水漏れ防止シート 「ファストフラッシュ」 WAKI
- 万能水漏れ防止シート 「ファストフラッシュ」 タイセイ
- 全天テープ(片面粘着) N o.6931 日東电工
- LED軒下ダウンライト60 形状散光白色 パナソニック…
- LED電球軒下DL パナソニック…
- LEDユニットフラット形 軒下ダウンライト 東芝ライテック
- ダウンライト パナソニック…
- LEDダウンライト パナソニック…
- LED電球ダウンライト(ラ

パナソニック(Panasonic)

ダウンライト

商品レビューを投稿する

5日以内出荷 取扱不可 配送料無料 ① 5日以内出荷とは ② 配送料無料の条件

★ お気に入りに追加

この商品は埋込穴・光源色・消費電力など 22種類から選べます 他の種類を見る

内容量 1台 埋込穴(Φmm) 150 光源色 昼白色 消費電力(W) 7.4 注文コード 13327355 品番 LRD3203NLE1

参考基準価格(税別) ¥13,200 販売価格(税込) ¥5,489 ← 税込み価格

販売価格(税別) ¥4,990 1 バスケットに入れる

外観がすっきりしたデザイン。
壁面上部まで光をまわす。(拡散マイルドタイプ)
経年変化に強く、錆びにくい枠。
防湿・防雨型で、バスルームや洗面、エクステリアに使用可能。
広めの枠幅設計により、既設器具の跡がすっきり隠せます。リフォーム時におすすめです。

用途 軒下用 仕様 配光:斜天井非対応 タイプ 高気密SB形 消費電力(W) 7.4 構造 防湿型・防雨型 枠の色 アルミダイカスト:ホワイトや消し 色温度(K) 5000 ランプの種類 LED 光源色 昼白色 エネルギー消費効率(Lm/W) 112.1
光源寿命 40000時間 入力電流(A) (100V)0.14 明るさ 100形電球1灯器具相当 直下近接限度(cm) 10 グリーン購入法 適合 演色指数(Ra) 83 埋込穴(Φmm) 150 定格光束(Lm) 830 埋込高(mm) 80 調光の可否 不可 傾斜天井取付角度(°) 55
配光タイプ 拡散マイルド LED交換 不可 電源ユニット LED・電源ユニット:内蔵

注意

20°C くもり時々晴れ 23:45 2024/05/05

モノタロウ lrd3203nle1 - Google | LRD3203LLE1 LED軒下ダウンライ

monotaro.com/p/6302/9454/?cq_med=pla&cq_plt=gp&utm_medium=cpc&utm_source=google&utm_campaign=246-833-4061_6466659573_shopping&utm_content=77481174476&utm_term=_380604181365_x_aud-368712506548:pla-877836641919&utm...

現場を支えるネットストア モノタロウ 取扱点数 2,217万点 当日出荷 666,000点 翌日出荷 569,000点

ログイン 初めてのお客様へ 新規登録 マイページ 定期注文 ご購入履歴

WEB チャット ご利用ガイド お問い合わせフォーム 専任スタッフが対応 お届け・お支払いよくあるご質問 選べる商品クーポン

1回7,000円(税抜)ご購入でさらにお得に! 同じ月なら 何回買っても送料無料! 欲しいものがすぐ届く! 毎月の経費精算が楽になる! 法人・個人事業主なら 請求書払いOK 今すぐカンタン登録

カテゴリから探す クイックオーダー すべてのカテゴリ 商品名、キーワード、商品番号 検索 バスケット 買ったもの お気に入り

マイページ

お客様と同じ商品を見た人はこんな商品もチェックしています

ダウンライト
パナソニック...

LEDダウンライト
パナソニック...

LED電球ダウンライト(ランプ別売)
パナソニック...

LEDダウンライト100形
昼白色
パナソニック...

LED軒下ダウンライト60
形拡散昼白色
パナソニック...

LED電球軒下DL
パナソニック...

LEDユニットフラット形
軒下ダウンライト
東芝ライテック

プラケットライト
コイズミ

適合リニューアルプレー



玄関、エントランスホールの電球色の場合は これ!
昼白色製に比べて、ルーメン値低い(暗い)のに、実売価格高い

パナソニック(Panasonic)

LED軒下ダウンライト100形拡散電球色

商品レビューを投稿する

4日以内出荷 返品不可 配送料無料 ① 4日以内出荷とは ② 配送料無料の条件

お気に入りに追加

内容量 1台 注文コード 63029454 品番 LRD3203LLE1

参考基準価格(税別) ¥13,200 販売価格(税込) ¥5,929

販売価格(税別)

¥5,390

1

バスケットに入れる

令和6年3月30日インターネットで確認




電圧(V) 100 消費電力(W) 7.4 定格寿命(時間) 40000時間(光束維持率70%) 枠の色 ホワイトつや消し 色温度(K) 2700 光源色 電球色 エネルギー消費効率(Lm/W) 102.7 入力電流(A) 0.14(100V時) 光束(Lm) 760 演色指数(Ra) 83


埋込穴(Φmm) 150 埋込高(mm) 80



ここに入力して検索



21°C くもり時々晴れ



14:42

2024/03/30

φ150mmタイプ

広めの枠幅設計により、既設器具の跡がすっきり隠せます。
リフォーム時におすすめです。

150

玄関8台はこれ



既設のφ150の埋込穴を、そのまま利用可能。



従来器具だと
跡形が
見えることも。



広めの枠幅で
跡形を隠します。



希望小売価格 13,200円(税抜)

拡散 マイルド

60形相当

LRD1203LLE1 ○

電球色2700K
Ra83

LRD1203NLE1 ○

昼白色5000K
Ra83

希望小売価格 10,100円(税抜)

入力電流0.1A(100V)

LED内蔵・電源ユニット内蔵
埋込穴φ150・埋込高80

60形電球1灯器具相当

●アルミダイカスト枠(ホワイトや消し)
●配光については斜天井対応となっていません。

●施工時、埋込高さは80mm必要となります。

●直下近接限度10cm

傾天-55° 光源寿命40000h

(光束維持率70%)

入力電流0.1A(100V)

LED内蔵・電源ユニット内蔵
埋込穴φ150・埋込高80

60形電球1灯器具相当

●アルミダイカスト枠(オフブラック)
●配光については斜天井対応となっていません。

●施工時、埋込高さは80mm必要となります。

●直下近接限度10cm

傾天-55° 光源寿命40000h

(光束維持率70%)

拡散 マイルド

100形相当

LRD3203LLE1 ○

電球色2700K
Ra83

LRD3203NLE1 ○

昼白色5000K
Ra83

希望小売価格 13,200円(税抜)

入力電流0.14A(100V)

LED内蔵・電源ユニット内蔵

埋込穴φ150・埋込高80

100形電球1灯器具相当

●アルミダイカスト枠(ホワイトや消し)

●配光については斜天井対応となっていません。

●施工時、埋込高さは80mm必要となります。

●直下近接限度10cm

傾天-55° 光源寿命40000h

(光束維持率70%)

拡散 マイルド

100形相当

LRD3204LLE1 ○

電球色2700K
Ra83

LRD3204NLE1 ○

昼白色5000K
Ra83

希望小売価格 13,200円(税抜)

入力電流0.14A(100V)

LED内蔵・電源ユニット内蔵

埋込穴φ150・埋込高80

100形電球1灯器具相当

●アルミダイカスト枠(オフブラック)

●配光については斜天井対応となっていません。

●施工時、埋込高さは80mm必要となります。

●直下近接限度10cm

傾天-55° 光源寿命40000h

(光束維持率70%)

LRD3205LLE1 ○

電球色2700K
Ra83

LRD3205NLE1 ○

昼白色5000K
Ra83

希望小売価格 13,200円(税抜)

入力電流0.1A(100V)

LED内蔵・電源ユニット内蔵

埋込穴φ150・埋込高80

100形電球1灯器具相当

●アルミダイカスト枠(オフブラック)

●配光については斜天井対応となっていません。

●施工時、埋込高さは80mm必要となります。

●直下近接限度10cm

傾天-55° 光源寿命40000h

(光束維持率70%)

入力電流0.1A(100V)

LED内蔵・電源ユニット内蔵

埋込穴φ150・埋込高80

60形電球1灯器具相当

●アルミダイカスト枠(ホワイトや消し)

●配光については斜天井対応となっていません。

●施工時、埋込高さは80mm必要となります。

●直下近接限度10cm

傾天-55° 光源寿命40000h

(光束維持率70%)

電球色2700K
Ra83昼白色5000K
Ra83電球色2700K
Ra83